

Pumpen-Pack® Typ 550

Kohlefaser mit Spezial Graphit Imprägnierung und
siliconfreien Einlaufschmierung



Haupteinsatzgebiete:

- Pumpen
- Ventile
- Rührwerke
- Mischer
- Kneten




Eigenschaften:

- Volumenstabil, druckstabil
- Hohe Querschnittsdichte durch spezielle Imprägnierung
- Exzellentes Preis Leistungsverhältnis
- Graphitierte Allround Packung mit exzellenten Notlaufeigenschaften
- Gute Verschleißfestigkeit gegen abrasive und auskristallisierende Produkte
- Empfohlen Wellenoberflächenhärte HRC 45
- Packung Typ 550 A ohne Einlaufschmiermittel für Ventile und Absperrarmaturen



Eignung:

- Chemie und Papierindustrie, Abwasser und kommunale Einrichtungen

			
p [bar]	25	100	100
v [m/s]	20	2	-
t °C	-50 ... +250 (200*)		
pH	2 - 12		
g/cm ³	1.15		

*empfohlene max. Praxiseinsatzdaten

Lieferform:

Diese Packung kann von 4 bis 40 mm vierkant, in Zoll, Zwischengrößen und Sondermaßen gefertigt werden.

04 - 09 mm	in	1,0 kg Gebinde	Sondereinheiten, Ringzuschnitte, vorgepresste Ringe auf Anfrage
10 - 15 mm	in	2,5 kg Gebinde	
16 - 25 mm	in	5,0 kg Gebinde	

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter:

[Maß]	04	05	06	1/4"	08	3/8"	10	7/16"	12	1/2"	14	15	16	18	19	20	22	25
[m]	43.1	27.6	19.2	17.1	10.8	7.6	6.9	5.7	4.8	4.1	3.5	3.1	2.7	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Angaben und Werte bedürfen der Überprüfung durch den Kunden



ISM GmbH
Jeerhofer Weg 18
27367 Böttersen
Tel.: +49 (0) 4268 98259-0
Fax: +49 (0) 4268 98259-22
info@ism-gmbh.eu

