

Pumpen-Pack® Typ 702

PTFE - Graphit Faser mit integrierter Para-Aramid
Verstärkung und Einlaufschmierung



Haupteinsatzgebiete:

- Pumpen
- Mischer
- Rührer
- Schieber
- Refiner




Eigenschaften:

- In extrem weitem Einsatzbereich für alle Industriezweige geeignet
- Wellenschonend
- Mechanische Festigkeit gegen abrasive Medien
- Sehr gute Wärmeleitfähigkeit
- Homogener Garnaufbau (Vollgarn) - hohe Standzeiten



Eignung:

- Zuckerindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie, Petrochemie, Chemie- und Pharmaindustrie, allgemeiner Betriebsunterhalt

			
p [bar]	30 (25*)	250	300
v [m/s]	25 (20*)	2	-
t °C	-100 ... +280 (180*)		
pH	2 - 12		
g/cm3	1.65		

*in Dampfatmosphäre

Lieferform:

Diese Packung kann von 4 bis 40 mm vierkant, in Zoll, Zwischengrößen und Sondermaßen gefertigt werden.

04 - 09 mm	in	1,0 kg Gebinde	Sondereinheiten, Ringzuschnitte, vorgepresste Ringe auf Anfrage
10 - 15 mm	in	2,5 kg Gebinde	
16 - 25 mm	in	5,0 kg Gebinde	

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter:

[Size]	04	05	06	1/4"	08	3/8"	10	7/16"	12	1/2"	14	15	16	18	19	20	22	25
[m]	59	38	16,8	15	9,5	6,7	6,1	5	4,21	3,76	3,1	2,7	2,4	1,87	1,68	1,52	1,25	0,9

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Angaben und Werte bedürfen der Überprüfung durch den Kunden



ISM GmbH
Jeerhofer Weg 18
27367 Böttersen
Tel.: +49 (0) 4268 98259-0
Fax: +49 (0) 4268 98259-22
info@ism-gmbh.eu

