

# Trapez-Pack® Typ 726

PTFE-Faser mit PTFE Dispersion und silikonfreiem Einlaufschmiermittel



## Haupteinsatzgebiete:

- Rührwerke
- Mischer
- Dosierventile
- Filter
- Pumpen
- Ventile
- Schieber
- Armaturen
- Tür- und Deckeldichtung

## Eigenschaften:

- Geschmeidige, gut verpreßbare Packungsqualität
- Bevorzugt in Rührwerken, Mixern oder langsamlaufenden Pumpen eingesetzt, wo auf höchste Sauberkeit geachtet werden muß
- Gute Notlaufeigenschaften
- Kann auch als Armaturenpackung verwendet werden
- Lieferbar als Deckeldichtung mit Endverbindung
- Keine Alterung
- Option: Lieferbar als Typ 726 SKV mit Viton Schlauchkern zum Ausgleich von großem Wellenschlag und zur Verbesserung der Rückfedereigenschaften

## Eignung:

- Chemie, allgemeine Industrie

## Zulassungen:

- BAM - Zulassung für flüssigen und gasförmigen verdichteten Sauerstoff 65 bar/ 40 °C und 50 bar /200°C



p [bar]	15 (10*)	100	100
v [m/s]	10 (8*)	1.5	-
t °C	-50 ... +280 (200*)		
pH	0 - 14		
g/cm3	1.70		

\*empfohlene max. Praxiseinsatzdaten

## Lieferform:

Diese Packung kann von 3 bis 40 mm vierkant, in Zoll, Zwischengrößen und Sondermaßen gefertigt werden.

04 - 09 mm	in	1,0 kg Gebinde	Sondereinheiten, Ringzuschnitte, vorgepreßte Ringe, Endlosringe
10 - 15 mm	in	2.5 kg Gebinde	
16 - 25 mm	in	5,0 kg Gebinde	

## 1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter:

[Maß]	04	05	06	1/4"	08	3/8"	10	7/16"	12	1/2"	14	15	16	18	19	20	22	25
[m]	46	29,6	2,6	18,4	11,6	8,2	7,4	6,1	5,1	4,6	3,78	3,29	2,89	2,29	2,05	1,85	1,53	1,2

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach besten Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits. Angaben und Werte bedürfen der Überprüfung durch den Kunden



ISM GmbH  
Jeerhofer Weg 18  
27367 Böttersen  
Tel.: +49 (0) 4268 98259-0  
Fax: +49 (0) 4268 98259-22  
info@ism-gmbh.eu

